

## ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

Корпус фильтра предназначен для установки стандартных картриджей типа Slim Line. Для его замены необходимо:

- перекройте подачу воды и сбросьте давление воды в корпусе, открыв любой водопроводный кран после фильтра;
- подставьте под фильтр ёмкость для слива остаточной воды из фильтра;
- отверните корпус с помощью ключа;
- удалите старый картридж, при необходимости промойте корпус и крышку, установите новый картридж\* и затяните корпус;
- откройте воду и проверьте систему на герметичность.

\* Смажьте уплотнительное кольцо силиконовой смазкой (не герметик!) или вазелином.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 1 года со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты выпуска. Замена комплектующих производится при наличии рекомендаций экспертизы. Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за возможные последствия в тех случаях, если:

- фильтр или комплектующие имеют механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации фильтра не соблюдались требования данной инструкции и нормативных документов;
- картриджи или расходные материалы выработали свой ресурс;
- фильтр использовался не по назначению (например, для очистки едких и горячих жидкостей).

Средний срок эксплуатации - 5 лет.

### Адрес предприятия-изготовителя: ООО «АКВАТОРИЯ»

Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 10  
Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379  
Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, E-mail: office@geizer.com  
[www.geizer.com](http://www.geizer.com)

### Адреса сервисной службы:

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69	тел.: +7 (812) 605-00-55
Москва, ул. Южнопортовая, 7	тел.: +7 (495) 380-07-45
Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67	тел.: +7 (863) 206-17-94
Краснодар, ул. Тургенева, 139	тел.: +7 (861) 221-05-82
Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1	тел.: +7 (391) 264-95-43
Новосибирск, Северный проезд, 33	тел.: +7 (383) 335-78-50
Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024	тел.: +371 675-653-00

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска \_\_\_\_\_

**ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_



ТУ 3697-023-48981941-2014



# ГЕЙЗЕР

## НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр Гейзер-1П предназначен для тонкой очистки холодной воды от механических частиц, удаления ржавчины, песка, ила и улучшения показателей мутности и цветности воды.

## ГЕЙЗЕР-1П ПРОЗРАЧНЫЙ

Фильтр магистральный  
для очистки холодной воды

1/2"  
1/2"-3/4"  
3/4"



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемая скорость фильтрации с картриджем пористостью 5-10 микрон	10-20 л/мин
Ресурс по водопроводной воде	до 30-60 м <sup>3</sup>
Максимальное рабочее давление	7 атм.
Температура очищаемой воды	1 ...40 °С
Габаритные размеры:	
высота полная	350 мм
диаметр	130 мм
Масса	1,2 кг

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Корпус фильтра в сборе
- 2 Кронштейн
- 3 Ключ для корпуса
- 4 Картридж 5 мкм
- 5 Саморезы - 4 шт.
- 6 Инструкция
- 7 Упаковка

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Подключение должно производиться квалифицированным специалистом. Присоединение фильтра к трубопроводу производится с помощью соединительных муфт или гибких подводок, которые приобретаются дополнительно.

Вода должна подаваться через отверстие с надписью "Вход" (для механических картриджей). Перед началом установки перекройте подачу воды.

Соединительные фитинги вверните в корпус сначала рукой до упора, а затем подтяните гаечным ключом. При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены.

После подключения осторожно откройте подачу воды и проверьте все соединения на герметичность. В случае подтекания воды из под крышки корпуса или переходника подтяните их с помощью соответствующего ключа.

**БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫКРУЧИВАТЬ ПЕРЕХОДНИКИ ИЗ КОРПУСА.**

**Инструкция  
по эксплуатации**