



JurbySoft® 9T

Обработка водогрейных котлов и систем отопления Ингибитор коррозии

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Продукт **JurbySoft® 9T** предназначен для обработки воды отопительных систем и водогрейных котлов, подпитка которых осуществляется деаэрированной или недеаэрированной мягкой водой. Применяется для контроля процессов коррозии. Максимальная рабочая температура - 200⁰С.

СВОЙСТВА

JurbySoft® 9T – многофункциональный жидкий продукт на основе фосфатов, диэтилгидроксиламина (ДЕНА), щелочи. Обладает следующими свойствами:

- нейтрализует углекислый газ и регулирует щелочность в пределах, вызывающих наименьшую коррозию;
- способствует созданию и поддержанию устойчивой защитной пленки на поверхности металлов;
- предотвращает кислородную коррозию;

ПРЕИМУЩЕСТВА

- жидкий химический продукт, удобен в использовании;
- ингибирует коррозию стальных и медьсодержащих сплавов, снижая эксплуатационные расходы;
- нетоксичный, экологически чистый продукт.

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	Жидкость желтоватого цвета
Активные вещества	фосфаты, ДЕНА, ингибитор коррозии цветных металлов, щелочь
Плотность (20 ⁰ С)	1,16 ± 0,05
pH	13,0±0,5
Точка замерзания	-1 ⁰ С
Растворяется в воде в любых пропорциях	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОЗИРОВАНИЮ

Доза реагента составляет 100 – 300 г/м³ и зависит от необходимого уровня pH и щелочности сетевой воды.

JurbySoft® 9T дозируется в концентрированном или разбавленном мягкой водой виде при помощи насоса-дозатора. Рекомендуемое место ввода реагента – в циркуляционную воду системы. На начальном этапе дозирования необходимо введение дозы для насыщения системы продуктом (200 г/м³).

Контроль дозирования обеспечивается поддержанием в сетевой воде требуемого значения pH (9,0 - 9,5) и фосфатов на уровне 0,3-1,0 мг/л PO₄. Другие параметры контролируются согласно требованиям эксплуатационно-режимной карты.

Рекомендации по дозированию, а также подбор оптимального водо-химического режима осуществляют специалисты Jurby WaterTech.

УПАКОВКА И ОБРАЩЕНИЕ

JurbySoft® 9T упакован в пластмассовых бочках ёмкостью 25 литров (29 кг), 60 литров (69 кг), 200 литров (235 кг) или в 1000 кг контейнерах.

JurbySoft® 9T является щелочным концентрированным продуктом, поэтому необходимо при обращении использовать защитные очки и перчатки. Хранить в обычных складских помещениях при температуре 5 – 30°C, при нормальной влажности и хорошей вентиляции.

JurbySoft® 9T сохраняет свои свойства в закрытой упаковке минимум один год.

Подробная информация по хранению и обращению изложена в Листе Безопасности на данный продукт.

ООО "Эковита" официальный дилер Jurbysoft

Санкт-Петербург
Тел: +7 (812) 600-081-01
E-mail: office@ecovita.ru
Web: <https://www.ecovita.ru>
Офис: 10-ая линия В.О.,
д.59, офис 214

Москва
Тел: +7 (499) 600-081-01
E-mail: office@ecovita.ru
Web: <https://msk.ecovita.ru>
Офис: ул. Автомоторная,
д.4А, стр. 1