

Информация о продукте LEWATIT® S 4528

Lewatit® S 4528 относится к группе низкоосновных макропористых анионитов пищевого класса(содержащих в качестве активных групп третичные и небольшое количество четвертичных аминов) на основе сополимера стирола-дивинилбензола. Гранулы продукта имеют сферическую форму и специальное распределение размеров, что позволяет использовать анионит в следующих технологиях:

- » система Lewatit® WS (зажатый слой)
- » система Lewatit® VWS (комбинированный зажатый слой)
- » стандартные прямоточные системы

Благдаря высокой обменной емкости, хорошей химической и осмотической стабильности, Lewatit® S 4528 рекомендуется к использованию для:

» удаление кислоты при одновременном обесцвечивании растворов органических продуктов, например, при производстве сахара, желатина, глицерина, виноградного сока, сыворотки, фруктовых концентратов и др.

Макропористая структура анионита позволяет одновременно эффективно адсорбировать кислоты и органические вещества (например, красители), которые при регенерации раствором щелочи прекрасно удаляются. Благодаря своей низкой основности, Lewatit® S 4528 может быть использован в обработке продуктов, чувствительных к щелочам. Возникающая при контакте с ионообменной смолой изомеризация (например, конверсия глюкозы в фруктозу и маннозу) ничтожно мала.

При использовании Lewatit® S 4528 для обработки питьевой воды и водных растворов, указанных выше, требуется уделить особое внимание начальным циклам эксплуатации смолы. Условия по вводу смолы в эксплуатацию предоставляются по дополнительному запросу.

Особые свойства данного продукта могут быть использованы оптимально лишь в том случае, если технология и конструкция фильтра соответствуют современному уровню. Более подробные консультации по данному вопросу можно получить непосредственно в отделе Технологий очистки жидкостей компании Ланксесс.

Данный документ содержит важную информацию
и должен быть прочитан целиком.

Информация о продукте LEWATIT® S 4528

Общее описание

Ионная форма при поставке	свободное основание
Функциональная группа	третичный амин
Матрица	сшитый полистирол
Структура	макропористая
Внешний вид	бежевый непрозрачный

Данные спецификации

метрическая система		
Коэффициент однородности	макс.	1,6
Размер гранул > 90 %	мм	0,4 - 1,25
Эффективный размер гранул	мм	0,55 (+/- 0,05)
Общая обменная емкость	минимум экв/л	1,7

Физико-химические свойства

метрическая система		
Насыпная плотность (+/- 5 %)	г/д	620
Плотность	примерно г/мл	1,02
Содержание воды	вес. %	46 - 52
Дыхательная разность > Cl ⁻	свободное основание -- макс. об. %	45
Стабильность	в диапазоне pH	0 - 14
Сохранность продукта	максимум лет	2
Сохранность температур	°C	-20 - +40

Данный документ содержит важную информацию и должен быть прочитан целиком.

Информация о продукте LEWATIT® S 4528

Рекомендуемые условия применения*

метрическая система		
РАБОТА		
Рабочая температура	макс. °C	80
Рабочий диапазон pH		0 - 8
Высота слоя	мин. Мм	800
Коэффициент гидравлического сопротивления (15 °C)	прим. кПа*ч/м ²	1,1
Падение давления	макс. кПа	250
Линейная скорость при насыщении	макс. м/ч	-
РЕГЕНЕРАЦИЯ, ПРОТИВОЧНАЯ		
Регенерант тип		NaOH
Регенерант количество	прим. г/л	50 - 80
Регенерант концентрация	вес. %	2 - 4
Линейная скорость регенерация	прим. м/ч	5
Линейная скорость Промывка, быстро / медленно	прим. м/ч	5 - 8
Потребность в промывочной воде	быстро / медленно	прим. об. слоя
		6
РЕГЕНЕРАЦИЯ, ПРЯМОТОЧНАЯ		
Регенерант тип		NaOH
Регенерант количество	прим. г/л	50 - 80
Регенерант концентрация	прим. вес. %	2 - 4
Линейная скорость при обратной промывке (20 °C)	прим. м/ч	2 - 3
Расширение слоя (20 °C, на м/ч)	прим. об. %	30
Пространство для взрыхления (внешней/ внутренней)	об. %	80 - 100

* рекомендуемые условия использования относятся к использованию продукта при нормальных условиях работы. Они основаны на испытаниях, проводимых на опытных установках, и данных, полученных при промышленном применении. Тем не менее, требуются дополнительные расчеты необходимых объемов смолы для определенных параметров ионного обмена. Их можно найти в нашем Техническом Информационном Бюллетене.

Данный документ содержит важную информацию и должен быть прочитан целиком.

Информация о продукте LEWATIT® S 4528

Дополнительная информация и правила

Техника безопасности

Сильные окислители, такие как азотная кислота, могут вызвать бурную реакцию при контакте с ионообменной смолой.

Токсичность

Учитывать данные листа безопасности. Он содержит информацию об обозначениях, транспортировке и хранении, а также информацию об обращении с данным продуктом и данные по экологии.

Утилизация

В Европейском Сообществе утилизация ионообменных смол происходит согласно Европейской номенклатуре отходов, которая доступна на интернет-сайте Европейского сообщества.

Хранение

Рекомендуется хранить ионообменные смолы в сухом месте при температуре выше нуля, под крышей и без прямого воздействия солнечных лучей. Для предотвращения термического и осмотического шока замороженные ионообменные смолы должны быть медленно разморожены при комнатной температуре

Приведенная выше информация, а также наши письменные, устные и основанные на экспериментах консультации по технологии применения, осуществляются самым добросовестным образом, но считаются лишь рекомендациями, не имеющими обязательной силы, также и в отношении возможных охраняемых прав третьих лиц. Консультации не освобождают Вас от собственной проверки наших консультационных рекомендаций и наших продуктов на их пригодность для предусмотренных технологических процессов и целей. Применение, использование и переработка наших продуктов, а также продуктов, изготовленных Вами на основании наших консультаций по технологии применения лежат за пределами наших возможностей контроля и поэтому находятся исключительно в сфере Вашей ответственности. Продажа продуктов осуществляется в соответствии с нашими ""Общими условиями продажи и поставки""". Вся информация и техническая поддержка предоставляется без гарантий и может быть изменена без предупреждений. Вы принимаете и освобождаете нас от ответственности в правонарушениях, контрактах и др., связанных с использованием нашей продукции, технической поддержки или предоставлении информации. Любое утверждение, не содержащееся здесь, не авторизовано и не связано с нами. Ничего, из приведенного здесь не может быть истолковано как рекомендация к использованию любого продукта в противоречии с патентом, связанным с материалом или его использованием. Никакой лицензии не подразумевается или она предоставляется при заявлении любого патента.

Lanxess Deutschland GmbH
BU LPT
D-51369 Leverkusen

www.lpt.lewatit.com
www.lanxess.com

Данный документ содержит важную информацию
и должен быть прочитан целиком.