

## ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

Корпус фильтра предназначен для установки стандартных картриджей типа Slim Line. Для его замены необходимо:

- перекрыть подачу воды и сбросить давление воды в корпусе, открыв любой водопроводный кран после фильтра;
- подставить под фильтр ёмкость для приёма остаточной воды объёмом не менее 1 литра;
- отвернуть корпус от крышки с помощью ключа;
- удалить старый картридж, при необходимости промыть корпус и крышку щёткой с мылом или порошком, установить новый картридж\* и затянуть корпус;
- открыть воду, проверить систему на герметичность и промыть фильтр при полном расходе 1 -2 мин.

\* Смажьте уплотнительное кольцо силиконовой смазкой (не герметик!) или вазелином.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты выпуска. Замена комплектующих производится при наличии рекомендаций экспертизы. Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за возможные последствия в тех случаях, если:

- корпус или комплектующие имеют механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции и нормативных документов;
- корпус использовался не по назначению (например, для очистки едких и горячих жидкостей).

Средний срок эксплуатации - 5 лет.

### Адрес предприятия-изготовителя: ООО «АКВАТОРИЯ»

Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 10  
Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379  
Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, E-mail: office@geizer.com  
[www.geizer.com](http://www.geizer.com)

### Адреса сервисной службы:

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69	тел.: +7 (812) 605-00-55
Москва, ул. Южнопортовая, 7	тел.: +7 (495) 380-07-45
Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67	тел.: +7 (863) 206-17-94
Краснодар, ул. Тургенева, 139	тел.: +7 (861) 221-05-82
Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1	тел.: +7 (391) 264-95-43
Новосибирск, ул. Северный проезд, 33	тел.: +7 (383) 335-78-50
Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024	тел.: +371 675-653-00

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_



ТУ 3697-023-48981941-2014



# ГЕЙЗЕР

## НАЗНАЧЕНИЕ

Корпус для магистральной очистки горячей воды изготовлен из специального термопластика. Корпус предназначен для размещения стандартного сменного картриджа стандарта SlimLine.

# ГЕЙЗЕР-1П

для очистки горячей воды

Корпус магистрального  
фильтра

1/2"

3/4"



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемая/пиковая производительность	20/70 л/мин
Максимальное рабочее давление	7 атм.
Температура очищаемой воды	4...95 °С
Габаритные размеры:	
высота полная	340 мм
диаметр	120 мм
Масса	2 кг

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Корпус
- 2 Крышка
- 3 Кронштейн
- 4 Уплотнительное кольцо
- 5 Ключ для корпуса
- 6 Саморезы - 4 шт.
- 6 Инструкция
- 6 Упаковка

\* Рабочая производительность и давление зависят от характеристик устанавливаемого картриджа.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Подключение должно производиться квалифицированным специалистом. Подключение корпуса к трубопроводу производится с помощью соединительных муфт или гибких подводок, приобретаемых дополнительно.

Кронштейн и саморезы позволяют жёстко закрепить фильтр к стене. Между дном корпуса и полом должно быть 10-15 см.

Вода должна подаваться через входное отверстие (по направлению стрелки). Перед началом установки перекройте подачу воды.

Соединительные фитинги вверните в корпус сначала рукой до упора, а затем подтяните гаечным ключом. При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены.

После подключения осторожно откройте подачу воды и проверьте все соединения на герметичность. В случае подтекания воды из под крышки корпуса или переходника подтяните их с помощью соответствующего ключа.

**Инструкция  
по эксплуатации**