

## ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

Корпус фильтра предназначен для установки стандартных картриджей типа Slim Line.

Для его замены необходимо:

- перекрыть подачу воды и сбросить давление воды в корпусе, открыв любой водо-проводный кран после фильтра;
- подставить под фильтр ёмкость для приёма остаточной воды;
- отвернуть корпус от крышки с помощью ключа;
- удалить старый картридж, при необходимости промыть корпус и крышку, установить новый картридж\* и затянуть корпус;
- открыть воду и проверить систему на герметичность.

\* Смажьте уплотнительное кольцо силиконовой смазкой (не герметик!) или вазелином.

Рекомендуется замена уплотнительного кольца не реже, чем 1 раз в год.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты выпуска. Замена комплектующих производится при наличии рекомендаций экспертизы. Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за возможные последствия в тех случаях, если:

- фильтр или комплектующие имеют механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации фильтра не соблюдались требования данной инструкции и нормативных документов;
- картриджи или расходные материалы выработали свой ресурс;
- фильтр использовался не по назначению (например, для очистки едких и химически активных жидкостей).

Средний срок эксплуатации - 5 лет.

### Адрес предприятия-изготовителя: ООО «АКВАТОРИЯ»

Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 10

Почтовый адрес: 195279, а/я 379

Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, E-mail: office@geizer.com

[www.geizer.com](http://www.geizer.com)

### Адреса сервисной службы:

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69

тел.: +7 (812) 605-00-55

Москва, ул. Южнопортовая, 7

тел.: +7 (495) 380-07-45

Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67

тел.: +7 (863) 206-17-94

Краснодар, ул. Тургенева, 139

тел.: +7 (861) 221-05-82

Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1

тел.: +7 (391) 264-95-43

Новосибирск, ул. Северный проезд, 33

тел.: +7 (383) 335-78-50

Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024

тел.: +371 675-653-00

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска \_\_\_\_\_

**ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_



Изготавливается в соответствии с ТУ 3697-023-48981941-2014



# ГЕЙЗЕР

## НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр Гейзер-1Г мех предназначен для тонкой очистки холодной и горячей воды от механических частиц, удаления ржавчины, песка, ила и улучшения показателей мутности и цветности воды.

В фильтре применяются картриджи международного стандарта 10 Slim Line.

## ГЕЙЗЕР-1Г МЕХ

Фильтр магистральный  
для очистки горячей воды

1/2"  
3/4"



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемая скорость фильтрации с картриджем пористостью 5-10 микрон	10-20 л/мин
Рабочее давление	до 7 атм.
Температура очищаемой воды	4...95 °С
Габаритные размеры:	
высота полная	340 мм
диаметр крышки	120 мм
Масса в сборе	2 - 2,5 кг

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Корпус
- 2 Крышка
- 3 Кронштейн
- 4 Уплотнительное кольцо
- 5 Ключ для корпуса
- 6 Картридж
- 7 Саморезы - 4 шт.
- 8 Инструкция
- 9 Упаковка

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Подключение должно производиться квалифицированным специалистом. Подключение фильтра к трубопроводу производится с помощью соединительных муфт или гибких подводок, приобретаемых дополнительно.

Кронштейн и саморезы позволяют жёстко закрепить фильтр к стене. Между дном фильтра и полом должно быть 10-15 см.

Вода должна подаваться через входное отверстие (по направлению стрелки). Перед началом установки перекройте подачу воды.

Соединительные фитинги вверните в корпус сначала рукой до упора, а затем подтяните гаечным ключом. При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены.

После подключения осторожно откройте подачу воды и проверьте все соединения на герметичность. В случае подтекания воды из-под крышки корпуса или переходника подтяните их с помощью соответствующего ключа.

**Инструкция  
по эксплуатации**