

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

Для его замены необходимо:

- перекройте подачу воды и сбросьте давление воды в корпусе, открыв любой водопроводный кран после фильтра;
- подставьте под фильтр ёмкость для слива остаточной воды;
- отверните корпус от крышки с помощью ключа;
- удалите старый картридж, при необходимости промойте корпус и крышку, установите новый картридж* и затяните корпус;
- откройте воду и проверьте систему на герметичность.

* Смажьте уплотнительное кольцо силиконовой смазкой (не герметик!) или вазелином.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 1 года со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты выпуска. Замена комплектующих производится при наличии рекомендаций экспертизы. Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за возможные последствия в тех случаях, если:

- фильтр или комплектующие имеют механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации фильтра не соблюдались требования данной инструкции и нормативных документов;
- картриджи или расходные материалы выработали свой ресурс;
- фильтр использовался не по назначению (например, для очистки едких и горячих жидкостей).

Средний срок эксплуатации - 5 лет.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «АКВАТОРИЯ»

Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 10
Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379
Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, E-mail: office@geizer.com
www.geizer.com

Адреса сервисной службы:

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69	тел.: +7 (812) 605-00-55
Москва, ул. Южнопортовая, 7	тел.: +7 (495) 380-07-45
Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67	тел.: +7 (863) 206-17-94
Краснодар, ул. Тургенева, 139	тел.: +7 (861) 221-05-82
Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1	тел.: +7 (391) 264-95-43
Новосибирск, Северный проезд, 33	тел.: +7 (383) 335-78-50
Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024	тел.: +371 675-653-00

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска _____

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

ТУ 3697-023-48981941-2014



ГЕЙЗЕР

НАЗНАЧЕНИЕ

Корпус фильтра AQUA из прозрачного пластика для магистральной очистки холодной воды (модели FP-3 с накидным кольцом) предназначен для установки картриджа типоразмера 10 Slim Line.

AQUA

Корпус картриджного фильтра для магистральной очистки холодной воды



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пиковая / рекомендуемая производительность*	45/20 л/мин
Максимальное рабочее давление	7 атм.
Температура очищаемой воды	1 ...40 °C
Габаритные размеры:	
высота полная	294 мм
диаметр	122 мм
Масса	1 кг

* Для картриджа механической очистки 10 мкм.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Колба
- 2 Крышка
- 3 Ключ для корпуса
- 4 Уплотнительное кольцо
- 5 Кронштейн
- 6 Саморезы — 4 шт.
- 7 Инструкция
- 8 Упаковка

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Подключение должно производиться квалифицированным специалистом. Присоединение корпуса к магистрали производится с помощью разборных соединений (типа "американка") или гибких подводок, которые приобретаются дополнительно. Вода подаётся через отверстие с надписью "IN" (Вход). Перед началом установки перекройте подачу воды и установите запорный вентиль (если его нет).

Соединительные фитинги вверните в корпус сначала рукой до упора, а затем подтяните гаечным ключом. При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены.

Кронштейн позволяет жёстко закрепить корпус к стене.

После подключения осторожно откройте подачу воды и проверьте все соединения на герметичность. В случае подтекания воды из под корпуса или гайки осторожно подтяните соединение с помощью соответствующего ключа.

**Инструкция
по эксплуатации**