



гидротек



Корпус магистрального  
фильтра "Гидротек" для  
горячей воды:

10BB OMG-10C-1"



20BB OMG-20C-1"



для горячей  
и холодной воды

Корпус фильтра  
для очистки  
горячей  
и холодной воды

**Описание, инструкция  
по установке и обслуживанию**



## Установка корпуса фильтра:

Фильтр крепится к стене с помощью скобы крепления и саморезов. Обязательно убедитесь, что фильтр висит так, что для замены картриджа ничто не будет мешать опустить колбу настолько, чтобы свободно вытащить её вместе с картриджем. Также, необходимо место, для свободного хода ключа при раскручивании колбы.

Установку фильтра производите при перекрытой подаче воды. Для удобства эксплуатации рекомендуем установить кран перекрывающий воду перед фильтром. При закручивании колбы обязательно убедитесь в правильной установке уплотнительного кольца. После установки фильтра медленно откройте кран, обязательно проверьте корпус фильтра на герметичность, для этого наблюдайте за фильтром не менее 10-15 минут.

## Замена картриджа

Производится в зависимости от его ресурса, а также рекомендаций производителя по замене. При исчерпании ресурса некоторых видов картриджей не обязательно произойдёт падение давления, поэтому внимательно ознакомьтесь с условиями их эксплуатации, чтобы исключить попадание нефильстрованной воды в магистраль.

Будьте осторожны при работе с горячей водой, используйте защитные перчатки, по возможности дайте воде остыть. Замену фильтра производите только после того, как вода будет перекрыта и сброшено давление в магистрали. Для этого вы можете открыть водопроводный кран, находящийся в магистрали после фильтра. Для того, чтобы слить воду из корпуса вы можете использовать винт в нижней части корпуса, для этого можно использовать гаечный ключ. Осторожно! Во избежание ожогов берегитесь попадания горячей воды на руки.

Открутите колбу фильтра, вытащите старый картридж, промойте изнутри колбу, установите новый картридж и закрутите колбу обратно. Обязательно проверьте корпус на герметичность, как было указано в пункте Установка корпуса фильтра.

## Комплект поставки:

Корпус фильтра (крышка, колба, уплотнительное кольцо)	1 шт.
Скоба крепления	1 шт.
Ключ	1 шт.
Болты	4 шт.
Инструкция с гарантийным талоном (настоящее руководство)	1 шт.
Упаковка	1 шт.

## Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок использования 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи или чека подтверждающего приобретение фильтра гарантийный срок исчисляется с даты комплектовки фильтра.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Неправильная установка фильтра, произведённая специалистами низкой квалификации с несоблюдением указанных в данной инструкции условий.
- Наличие на корпусе фильтра внутри или снаружи явных механических повреждений.
- Попытки внести изменения в конструкцию фильтра.
- Несоблюдение мер предосторожности при установке фильтра или замене картриджа. В том числе неаккуратное обращение с уплотнениями корпуса (сминание и закусывание), которое может привести к протечке.
- Использование фильтра для фильтрации агрессивных сред и жидкостей специального назначения.
- Использование фильтрующих элементов не соответствующих типоразмеру фильтра.
- Несвоевременная замена фильтрующих элементов.

Все претензии и предложения направляйте:

**Поставщик:**

ООО "АЛЬФА",  
197341, г. Санкт-Петербург,  
пр. Коломяжский д. 20 лит. А  
телефон: (812) 956-48-97 mail@hydrotech.pro,  
www.hydrotech.pro

**Производитель:**

Jiangmen Level Economy and Trade limited  
Huaxing count 6b, Donghua mansion, 128-2 Gangkou  
road, Jiangmen city, Guangdong province, China  
Цзяньмэнь Левел Экономии энд Трейд лимитед,  
Хуасинг каунт 6б, Донгуа мэншион, 128-2 Ганку  
роад, Цзяньмень, провинция Гуандун, Китай

## Гарантийный талон:

Дата комплектовки:

Дата продажи:

Подпись  
продавца

Печать  
поставщика

Печать торговой  
организации